PRODUKTNAVN:

POLYMER SMART ASFALT 20kg SEKK

DEL 1: PRODUKTINFORMASJON

GENERELT ARTSNAVN:	Kald resirkulert asfalt blanding
RISIKOKLASIFISERING:	Ingen
VED AKUTT HJELP RING:	112
GIFTTELEFONEN:	22 59 13 00
SMART ASFALT AS:	95 23 77 66

DEL 2: FARLIG KLASSIFISERING

INNHOLD	CAS NUMMER	PROSENT	PEL PPM	TLV PPM
Oljebasert asfalt base	8052-42-4	2-8%	*(1)5	*(1)5
Kalkstein	1317-65-3	91-97%	*(2)10	*(2)10
Petroleum løsemiddel	68476-34-6	1-3%	*(3)500	N/E

* (I) som damp
* (2) Total støv
* (3) NIOSH anbefaler en grense på 100 mg / m3 – 8 timers tidsvektet gjennomsnitt.

Produktet inneholder ikke stoffer fra SARA seksjon 11 paragraf § 313 av.

DEL 3: FYSISKE DATA

KOKEPUNKT:	(grader C): Ikke gjeldende
DAMPTETHET:	Tyngre enn luft, Flyktig andel (i volum): 0-4%
LUKT, UTSEENDE OG FARGE:	Svart, belagt stein med petroleumslukt.
KOMMENTAR:	Ingen
EGENVEKT:	Større enn vann.
FORDAMPNINGSHASTIGHET:	Tregere enn Ether
VANNLØSELIGHET:	Ubetydelig

DEL 4: BRANN OG EKSPLOSJONSDATA

FLAMMEPUNKT (metode):	Ikke under 110 grader Celsius (Cleveland Tag Open Cup)
EKSPLOSJONSGRENSE:	Ukjent
BRANNFARLIG GRENSE:	Ukjent
BRANSLUKNINGSMIDLER:	Karbondioksid, skum, pulver og vanntåke.
SPESIELLE TILTAK VED BRANNSLUKKING:	Bruk selvstendig pusteapparat med full ansiktsmaske med overtrykk stykke drift i modus for positivt trykk. Vann eller skum kan forårsake skumming, noe som kan være voldsomme og muligens liv truer, særlig hvis sprøytes inn i varme brennende
SPESIELLE BRANN- OG EKSPLOSJON DATA:	Unngå bruk vannstråle for å hindre skumming. Bruk aldri sveise- eller skjærebrenner på eller i nærheten av trommelen (selv tom) fordi produktet (selv rest) kan antennes eksplosivt. Karbonmonoksid og andre organiske forbindelser kan bli dannet ved forbrenning.

NFPA KODE: HELSE - 2 BRENNBARHET - 1 REAGERER - 0

DEL 5: REAKTIVITETS DATA

STABILITET:	Stabilt
FORHOLD SOM MÅ UNNGÅES:	Ingen kjente
INKOMPATIBILITET: (Materialer som bør unngås):	Unngå kontakt med sterke syrer, oksiderende stoffer og petroleumsprodukter for å bevare kvaliteten.
FARLIGE NEDBRYTINGS- ELLER BIPRODUKTER:	Termisk dekomponering kan produsere karbonmonoksid og andre ukjente organiske forbindelser.
FARLIG POLYMERISERING:	Vil ikke forekomme
FORHOLD SOM MÅ UNNGÅS:	Ingen

DEL 6: HELSEDATA

VIRKNING AV OVEREKSPONERING:

ØYNE:	Kan forårsake sever irritasjon, rødhet, rive og tåkesyn.
HUD:	Langvarig eller gjentatt kontakt kan forårsake moderat irritasjon, dermatitt.
INNÅNDING:	Omfattende innånding av oppvarmede materialer i et lukket areal kan forårsake kvalme, svimmelhet, slapphet, hodepine, mulig bevisstløshet og kvelning.
SVELGING:	Kan forårsake gastrointestinal irritasjon, kvalme, oppkast og / eller diaré. Svelging er ikke forventet i en industriell setting.
KARSINOGENITET:	OSHA- Ikke regulert
	NTP- Ikke registrert LARC- Ikke registrert

SYMTOMER PÅ OVEREKSPONERING

ØYNE ELLER HUD:	Kløe eller svie.
INNÅNDING:	Svimmelhet og/eller kortpustethet, irritasjon i lungene og/eller nesegangene, kvalme.
KOMMENTAR:	Dette produktet som alle andre kjemiske produkter kan forsterke allergiske tilstander på utsatte mennesker. Resultatene ovenfor er basert på lignende produkt testinger. Ingen menneskelig eksponerings data er tilgjengelig. Dette produktet inneholder petroleumsprodukter. Lignende materialer med petroleum har vist seg å gi hudkreft hos forsøksdyr etter gjentatt eksponering uten vasking eller fjerning.

DEL 7: FØRSTEHJELPS PROSEDYRER

ØYNE:	Skyll med store mengder vann i minst femten minutter, løfte øvre og nedre øyelokk, kontakt lege.
HUD:	Vask straks med såpe og vann. Vask tilsølte klær før de brukes igjen. Kontakt lege hvis rødhet eller kløe utvikles og vedvarer.
INNÅNDING:	Flytt deg til område med frisk luft. Hvis respiratoriske funksjoner er svekket, gi oksygen og søk øyeblikkelig legehjelp.
SVELGING:	Fremkall ikke brekninger. Hold personen varm og rolig og søk øyeblikkelig legehjelp. Aspirasjon av materiale i lungene på grunn av oppkast kan føre til kjemisk lungebetennelse som kan være dødelig.
KOMMENTAR:	Skaff øyeblikkelig legehjelp ved overeksponering.

DEL 8: PROSEDYRER VED SØL ELLER LEKASJE

LITE UTSLIPP:	Grav opp materialet i egnet beholder for gjenbruk.
AVHENDING METODE:	Oppgravd eller opp frest asfalt er å betrakte som et avfall og skal ikke dumpes i fyllinger.
STORT UTSLIPP	Grav opp materialet i egnet beholder(e) for gjenbruk.
AVHENDING METODE:	Oppgravd eller opp frest asfalt er å betrakte som et avfall og skal ikke dumpes i fyllinger
KOMMENTARER:	Ved avhending er valget mellom godkjente deponering (som betyr høye avgifter) eller levering på mellomlager (mot en mindre avgift).

DEL 9: GENERELE FORHÅNDSREGLER

ØYNE:	Vernebriller eller visir.
HUD:	Tette klær, hansker, sko.
INNÅNDING:	Hvis det håndteres i lukkede områder, bære en NIOSH godkjent amin og ammoniakk luftpatron eller NIOSH-godkjent luft forsynt åndedrettsutstyr.
VENTILASJON:	Sørg for tilstrekkelig mekanisk (generelt og/eller lokalt avtrekk) ventilasjon for å holde eksponering under TLV(r), og for å hindre damp akkumulering.
EGNET ÅNDEDRETSVÆRN:	Trengs ikke med mindre det brukes i et begrenset område.
KOMMENTAR:	Ingen

DEL 10: SPESIELLE FORHÅNDSREGLER

ARBEID/HYGIENISKE RUTINER:	Vask hånd grundig etter håndtering. Fjern tilsølte klær og vask før de brukes igjen.
HÅNDTERING OG LAGRING:	Ikke ta internt. Kast brukte container riktig i henhold til lokale, statlige og føderale forskrifter.
KOMMENTAR:	«Så langt vi kjenner til er informasjonen det her gis korrekt. Alle kjemikalier kan ha ukjente helsefare og bør brukes med forsiktighet. Selv om kjente risikomomenter er beskrevet her, kan vi ikke garantere ansvaret overfor brukeren. Alle brukere bør forvisse seg om at metodene for bruk av kjemiske stoffer er trygt, sikkert og i tråd med gitte instrukser.